

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	475 x 435 x 520
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	400 x 345 x 421
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	520 x 465 x 535
Βάρος (κιλά)	21
Χωρητικότητα (λίτρα)	50
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	575
Εύρος Θερμοκρασίας ©	2 - 10
Ψυκτικό Υγρό	R600a
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Στατική
Θερμοστάτης	Μηχανικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Αριθμός Ραφιών	1
Ρυθμιζόμενα Ράφια	Όχι
Διαστάσεις Ραφιού (ΜxΠ) mm	376 x 170
Φωτιζόμενη Μετώπη	
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	Led
Τύπος Πόρτας	Ανοιγόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	Όχι
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	Ναι
Χερούλι Πόρτας	Ενσωματωμένο
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Όχι
Κλειδαριά	Όχι
Ρυθμιζόμενα Ποδαράκια	2
Χρώμα	Λευκό
Αυτόματη Απόψυξη	Ναι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	Ναι
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	Ναι
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

**MODEL
DKS 62**



Επιπρόσθετες πληροφορίες

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 30C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο.