

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 1130 x 700 x 2023 |
| Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm | 1033 x 503 x 1561 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm | 1180 x 770 x 2100 |
| Βάρος (κιλά) | 126 |
| Χωρητικότητα (λίτρα) | 1000 |
| Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια) | 30 |
| Εύρος Θερμοκρασίας © | 2 - 10 |
| Ψυκτικό Υγρό | R290 |
| Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη | Βεβιασμένη |
| Θερμοστάτης | Ηλεκτρονικός |
| Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz) | 220-240 / 50 |
| Αριθμός Ραφιών | 8 |
| Ρυθμιζόμενα Ράφια | Ναι |
| Διαστάσεις Ραφιού (ΜxΠ) mm | 505 x 463 |
| Φωτιζόμενη Μετώπη | Ναι |
| Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας | Led |
| Τύπος Πόρτας | Συρόμενη |
| Αντιστρεφόμενη Πόρτα | Όχι |
| Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας | Ναι |
| Χερούλι Πόρτας | Ενσωματωμένο |
| Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας | Ναι |
| Κλειδαριά | Ναι |
| Ροδάκια | 4 |
| Χρώμα | Λευκό - Μαύρη πόρτα |
| Αυτόματη Απόψυξη | Ναι |
| Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου | Ναι |
| Διπλά Τζάμια | Ναι |
| Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας | Ναι |
| Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών | Ναι |
| Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής | Ναι |
| Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας | Ναι |
| Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής | Ναι |
| Πιστοποιητικό CE | Ναι |

ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

MODEL
SD 1002 SL



Επιπρόσθετες πληροφορίες

- Σχεδιασμένο για λειτουργία μέχρι και 35C θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Ψυγείο συντήρησης για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
- Διαθέτει κλειδαριά.
- Διαθέτει ηλεκτρονικό θερμοστάτη και εξωτερική ένδειξη θερμοκρασίας.