

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1475 x 757 x 845
Εσωτερικές Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) mm	1326 x 610 x 606
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ) mm	1525 x 807 x 920
Βάρος (κιλά)	80
Χωρητικότητα (λίτρα)	600
Χωρητικότητα 40' Container (τεμάχια)	62
Εύρος Θερμοκρασίας ©	<b>8 / -24</b>
Ψυκτικό Υγρό	R290
Κυκλοφορία Αέρα / Ψύξη	Στατική
Θερμοστάτης	Ηλεκτρονικός
Παροχή Ρεύματος (Volt / Hz)	220-240 / 50
Αριθμός Καλαθιών	5
Ρυθμιζόμενα Ράφια	
Διαστάσεις Καλαθιού (ΜxΠxΥ) mm	253 x 346 x 530
Επιπρόσθετη πινακίδα	
Εσωτερικός Φωτισμός Καμπίνας	Led
Τύπος Πόρτας	Συρόμενη
Αντιστρεφόμενη Πόρτα	
Αυτόματη Επαναφορά Πόρτας	
Χερούλι Πόρτας	Εξωτερικό
Εξωτερική Ένδειξη Θερμοκρασίας	Ναι
Κλειδαριά	Ναι
Ροδάκια	6
Χρώμα	Λευκό - Γκρί πλαίσιο
Αυτόματη Απόψυξη	Όχι
Χαμηλό Επίπεδο Θορύβου	Ναι
Διπλά Τζάμια	Ναι
Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας	Ναι
Δυνατότητα Επικόλλησης Εικαστικών	Ναι
Εύκολη Προσβασιμότητα Επισκευής	Ναι
Υψηλά Στάνταρ Ποιότητας-Διάρκειας	Ναι
Μαγνητικό Λάστιχο Υψηλής Αντοχής	Ναι
Πιστοποιητικό CE	Ναι

**ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ**

**MODEL  
XS 602 PREMIUM**



**Επιπρόσθετες πληροφορίες**

- Βιτρίνα δυο θερμοκρασιών είτε για συντήρηση είτε για κατάψυξη.
- Τοποθέτηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.
- Διαθέτει κλειδαριά και εξωτερική ένδειξη θερμοκρασίας.
- Συρόμενα τζάμια.